



NATURKOMFORTBODEN Korkboden 3.0

Mira, Tomar, Santana

schwimmende Verlegung			
			905 x 295 x 10,5 mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Wohnbereich		Jahre	
Oberfläche	-	-	XTRA MATT
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 6

Feuchtegehalt	EN 12105	%	-
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m ²	(8000) -10% + 13%
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	-
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 0,30
Stuhlrollentest	EN 425	Effekt	-
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	-
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 14085 (Annex B)	Klasse	Dfl s1
Rutschsicherheit	EN 669 (Annex C)	%	DS
Formaldehydemission	ISO 23997	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	R ≤ 0,150
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Stand 5-2024